



bü mfh am kindergartenweg ch-4922 bützberg
mehrfamilienhaus A+B

guido henzmann
badstrasse 13 ch-4629 fulenbach

fe VINOVA architects gmbh architektur + generalbauunternehmung
friedensstrasse 7 ch-4629 fulenbach fon 062 926 43 00 / fax 60 09

AO 13.01.11 ausführung

1:50 / 100
og
15.0g.afp.03

gb.nr. 2371
-fixpunkt 254 = 473.960 müm
ok.eg. +/-0.00 = 474.150 müm

alle masse sind rohmasse. diese sind am bau zu kontrollieren! bei unstimmigkeiten, ist dies der bauleitung unverzüglich mitzuteilen.

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> beton backstein kalksandstein isolation gipsfrennwand | <ul style="list-style-type: none"> fertig boden roh boden stahlsätze bekuechtung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
- decke über attika:**
050mm spenglerblech
030mm kies als schutzschicht
001mm folie als wasserführende schicht
200mm isolation wärmedämmung
002mm folie feuchtigkeitsperre
220mm stahlbeton
005mm weissputz/spritzputz
- decke über og:**
013mm bodenbelag / platten, parkett, teppich
070mm unterlagsboden zement
001mm dampfbremse
080mm isolation (bodenheizung)
001mm dampfbremse
080mm isolation (bodenheizung)
250mm stahlbetondecke
250mm weissputz/spritzputz
- decken über erdreich:**
013mm bodenbelag / platten, parkett, teppich
070mm unterlagsboden zement
001mm dampfbremse
080mm isolation (bodenheizung)
250mm stahlbetondecke
250mm weissputz/spritzputz
- fensterhöhen** verstehen sich ab fertig brüstung (ok fensterbank) bis ok fertig sturz
zimmerhöhen verstehen sich ab ok zimmerunterlagsboden bis ok roh sturz
haustüre ab fertig schwelle ok fertig sturz
alle koten verstehen sich ab fertig boden = fertig unterlagsboden

- decke über og:**
013mm bodenbelag / platten, parkett, teppich
070mm unterlagsboden zement
001mm dampfbremse
080mm isolation (bodenheizung)
001mm dampfbremse
080mm isolation (bodenheizung)
250mm stahlbetondecke
250mm weissputz/spritzputz
- decken über erdreich:**
013mm bodenbelag / platten, parkett, teppich
070mm unterlagsboden zement
001mm dampfbremse
080mm isolation (bodenheizung)
250mm stahlbetondecke
250mm weissputz/spritzputz
- wandaufbau:**
- backstein 150mm, - innen, grundputz, fertigrabrie, weiss
- isolation 180mm, - aussen, einbettung fertigrabrie, cromweiss, ra 9001
- divers:**
- wärmepumpe / luft-wasser, über 1 boiler pro wohnung zu bodenheizung
- warmwasseraufbereitung, 1 standboiler pro wohnung
- fenster in kunststoff 2-fach verglasung
- haueingangstüre in holz, gestrichen weiss, ra 9010
- zimmertüren kunstharzbeschichtet, stahlgargen gestrichen weiss, ra 9010
- technikräumen in holz, gestrichen weiss, ra 9010
- abstellräumen mit stahlgargen, gestrichen weiss, ra 9010
- stahlsitzn auf balkone feuerverzinkt
- spenglerbleche dachrandabschlüsse feuerverzinkt

index - änderungs - liste
19.11.10 (baumessler) - abstellraum aussen, eg+og, kanzeln entfernen, total Bsk.
19.11.10 (gips) - technikum, eg, spritzputz decken entfernen, total 29k.